

## КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КРУГЛАЯ

### КК-8

ТУ 45-846903.62013

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Коробка коммутационная круглая КК-8 предназначена для соединения линейного кабеля с абонентской проводкой для дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров абонентов.

Также КК-8 может использоваться для монтажа систем связи в различных низковольтных цепях переменного тока промышленной частоты и в цепях постоянного тока напряжением до 140 В, используемых в закрытых помещениях объектов народного хозяйства.



#### 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Коробка имеет литой корпус из полистирола.
- Емкость коробки коммутационной круглой – 4 пары контактов.
- Крепление крышки на защелке.
- Степень защиты соответствует коду IP 21.C
- Квадратные шайбы.
- Габаритные размеры – 65х65х22мм.
- Диапазон рабочих температур от -35°C до +40°C при относительной влажности до 80% при температуре +35°C.
- Максимальный ток не более 100 мА.
- Максимальное напряжение не более 140 В.

#### 3. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Коробка крепится к поверхности с помощью шурупов или винтов.
- Сохраняет свои рабочие параметры при воздействии климатических и механических факторов:
  1. Транспортирование от -35°C до +40°C, относительной влажности до 80% при +35°C.
  2. Хранение в течение 12 месяцев производится в складских помещениях при температуре от -35°C до +40°C и среднемесячной относительной влажности до 80% при +35°C.
- Изделие при эксплуатации в помещениях с комнатной температурой воздуха не оказывает вредного воздействия на организм человека, не токсично, не взрывоопасно.

#### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- КК-8 – 264 шт/уп.
- Паспорт – 1шт. на партию 264 шт.

#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Коробка коммутационная круглая в количестве 264 шт. готовы к эксплуатации.
- Отметка ОТК: \_\_\_\_\_