

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ

КРТН-10

ТУ 000001.001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Коробка распределительная телефонная КРТН-10 предназначена для соединения линейного кабеля с абонентской проводкой для дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров абонентов.

Также КРТН-10 может использоваться для монтажа систем связи в различных низковольтных цепях переменного тока промышленной частоты и в цепях постоянного тока напряжением до 140 В, используемых в закрытых помещениях объектов народного хозяйства.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Коробка имеет литой корпус из полистирола.
- Емкость коробки распределительной телефонной плоской – 10 пар контактов.
- Степень защиты соответствует коду IP 21.C

- Габаритные размеры – 63x147x53мм.
- Диапазон рабочих температур от -35°C до +40°C при относительной влажности до 80% при температуре +35°C.
- Максимальный ток не более 100 мА.
- Максимальное напряжение не более 140 В.

3. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Коробка крепится к поверхности с помощью шурупов или винтов.
- Сохраняет свои рабочие параметры при воздействии климатических и механических факторов:
 1. Транспортирование от -35°C до +40°C, относительной влажности до 80% при +35°C.
 2. Хранение в течение 12 месяцев производится в складских помещениях при температуре от -35°C до +40°C и среднемесячной относительной влажности до 80% при +35°C.
- Изделие при эксплуатации в помещениях с комнатной температурой воздуха не оказывает вредного воздействия на организм человека, не токсично, не взрывоопасно.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- КРТН-10 – 50 шт/уп.

Паспорт – 1шт. на партию 50шт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Коробка распределительная телефонная плоская в количестве 50 шт. готовы к эксплуатации.
- Отметка ОТК: _____